

PFT RONDO superlight

So leicht, man vergisst fast, dass er da ist.

Wie schwer manche Dinge sind, merkt man oft erst, wenn sie plötzlich leichter werden. Mit seinem ultraleichten Gewicht spüren Sie den neuen PFT RONDO superlight Materialschlauch fast gar nicht – weder beim Transport, noch beim Verputzen. So können Sie unbeschwerter arbeiten! Leicht ist auch das Wechseln der zweiteilig hydraulisch eingebundenen Mörtelkupplung: einfach per Gewinde. Nehmen Sie die Arbeit künftig auf die leichte Schulter!







NEU



- 
- Ultraleicht
 - 3-facher Berst-/Platzdruck
 - Hydraulisch eingebunden
 - Mörtelkupplung einfach tauschbar
 - PUR-Seele – hohe Abriebfestigkeit



VORTEILE AUF EINEN BLICK

		<p>Materialschlauch – RONDO superlight:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Einfache und bequeme Handhabung ■ PUR-Seele (1 mm) – hohe Abriebfestigkeit nach DIN 14811 1 Schlauch-Knickschutz am V-Teil <p>Mörtelkupplung:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 Regelmäßige TÜV-Prüfungen 3 Einfaches Wechseln der zweiteilig-hydraulisch-eingebundenen Mörtelkupplung per Gewinde 4 Hoher Durchgang für Mörtel ■ Hohe Toleranzen bei Passform – Sicherheit 5 Passgenaue Positionierung des Stifts innerhalb der Bohrung 6 Glatte Dichfläche ■ Hohe Materialqualität – Temperguss: <ul style="list-style-type: none"> ■ Verringerte Rissbildung ■ Erhöhte Druckstabilität, Belastbarkeit sowie Bruchsicherheit ■ Vollständige Verzinkung bzw. Herstellung aus Aluminium – Vermeidung von Korrosion ■ Hohe Bauteilfestigkeit <p>Produkte</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ RONDO superlight flex DN25 – 5 m Art.-Nr. 00 66 73 49 ■ RONDO superlight flex DN25 – 10 m Art.-Nr. 00 66 73 48
		
		

EINSATZGEBIETE

- Gipsputz
- Kalk-Zement-Putz (Korngröße ≤ 3 mm)



TECHNISCHE DATEN

Anschlussstyp	Mörtelkupplung
Schlauchspezifikation	
Gewicht 5 m 10 m	2,9 kg 4,3 kg
Innendurchmesser	25 mm
Betriebsdruck	max. 40 bar
Berst-/Platzdruck	125 bar
Biegeradius	200 mm

Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.

 **Anklicken. Entdecken. Erleben.**

www.pft.net/rondo
www.youtube.com/knaufpft

Jetzt downloaden! APP: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT RONDO superlight – DE/03.20/PFT