

PFT RONDO superlight

Si léger qu'on en oublierait presque qu'il est là.

Ce n'est que lorsqu'elles deviennent soudainement plus légères qu'on remarque que certaines choses étaient lourdes. Grâce à son poids ultra-léger, vous ne sentirez presque pas le nouveau tube flexible à produit PFT RONDO superlight - que ce soit lors du transport ou bien de l'enduit. Vous pouvez ainsi travailler en toute décontraction ! Changer l'accouplement pour mortier hydrauliquement intégré en deux parties est également un jeu d'enfant et s'effectue tout simplement par filetage. À l'avenir, effectuez votre travail avec légèreté !

NOUVEAU



- 
- Ultra-léger
 - Triple pression d'éclatement
 - Intégration hydraulique
 - Accouplement pour mortier facilement interchangeable
 - Âme PUR - résistance à l'abrasion élevée



AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL

<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>Tube flexible à produit - RONDO superlight :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Manipulation simple et confortable ■ Âme PUR (1 mm) – résistance à l'abrasion élevée selon DIN 14811 ■ Protection anti-piuvres du flexible (mâle) <p>Accouplement pour mortier:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Contrôles TÜV à intervalles réguliers ■ Changement aisé de l'accouplement pour mortier hydrauliquement intégré en deux parties par filetage ■ Passage élevé pour mortier ■ Tolérances élevées lors de l'ajustement – sécurité ■ Positionnement ultra-précis de la cheville dans le perçage ■ Surface d'étanchéité lisse ■ Qualité élevée du matériau – fonte malléable: <ul style="list-style-type: none"> ■ Réduction de la formation de fissures ■ Stabilité élevée à la pression, capacité de charge ainsi que résistance à la rupture ■ Galvanisation complète ou fabrication en aluminium – prévention de la corrosion ■ Résistance élevée du composant <p>Produits</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ RONDO superlight flex DN25 – 5 m Réf. art. 00 66 73 49 ■ RONDO superlight flex DN25 – 10 m Réf. art. 00 66 73 48
<p>3</p> 	<p>4</p> 	
<p>5</p> 	<p>6</p> 	

DOMAINES D'UTILISATION

- Enduit de plâtre
- Chaux-ciment-enduit (granulométrie ≤ 3 mm)



DONNÉES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de raccordement	Accouplement pour mortier
Spécification du tube	
Poids 5 m 10 m	2,9 kg 4,3 kg
Diamètre intérieur	25 mm
Pression de service	40 bar max.
Pression d'éclatement	125 bar
Rayon de courbure	200 mm

La garantie PFT Service

Proximité du client, compétence technique et orientation sur le service. Voilà ce à quoi PFT s'engage avec ses centres de distribution et de service dans le monde entier et pour les prochaines décennies.



Cliquer. Découvrir. Connaître.

www.pft.net/rondo
www.youtube.com/knaufpft

Télécharger maintenant ! APPLI : PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Assistance technique +49 9323 31-1818

Téléphone +49 9323 31-760

Télécopie +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Sous réserve de tous droits et modifications techniques. Notre garantie s'applique uniquement à une qualité impeccable de nos machines. Les informations spécifiques au rendement, aux quantités, aux modèles et aux caractéristiques de puissance sont des valeurs empiriques et ne peuvent être appliquées dans des conditions différentes. Seules les directives du fabricant du matériau sont applicables au demeurant. Les modifications, réimpressions et reproductions photomécaniques, même partielles, sont soumises à l'autorisation expresse de la société Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT RONDO superlight – FR/03.20/PFT