

PFT RONDO superlight

Zo licht dat je bijna vergeet dat hij er is.

Hoe zwaar sommige dingen zijn merk je vak paas, als ze plotseling lichter worden. Met zijn ultralichte gewicht voelt u de nieuwe PFT RONDO superlight materiaalslang nauwelijks nog, niet bij het transport en ook niet tijdens het stukadoren. Zo kunt u nog onbezorgder werken! Ook het vervangen van de tweedelige hydraulisch geïntegreerde mortelkoppeling is eenvoudig: gewoon door middel van een schroefdraad. Vanaf nu hoeft u er de hand niet meer voor om te draaien!







NIEUW



- Ultralicht
- 3-voudige barstdruk
- Hydraulisch geïntegreerd
- Mortelkoppeling eenvoudig te vervangen
- PUR-kern – hoge slijtvastheid



VOORDELEN OP EEN RIJTJE

<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>Materiaalslang – RONDO superlight:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eenvoudig en handig in gebruik ■ PUR-kern (1 mm) – hoge slijtvastheid volgens DIN 14811 <p>1 Slang knikbescherming (V-deel)</p> <p>Mortelkoppeling:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 Regelmatige TÜV-tests 3 Eenvoudig vervangen van de tweedelige hydraulisch geïntegreerde mortelkoppeling door middel van een schroefdraad 4 Hoge debiet voor mortel ■ Hoge toleranties bij de pasvorm - veiligheid 5 Nauwkeurige positionering van de pen in het gat 6 Glad afdichtvlak ■ Hoge materiaalkwaliteit – smeedbaar gietijzer: <ul style="list-style-type: none"> ■ Verminderde scheurvorming ■ Verhoogde drukstabiliteit, belastbaarheid en breukbeveiliging ■ Volledige galvanisatie of productie van aluminium - vermindering van corrosie ■ Hoge componentsterkte <p>Producten</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ RONDO superlight flex DN25 – 5 m Art.nr. 00 66 73 49 ■ RONDO superlight flex DN25 – 10 m Art.nr. 00 66 73 48
<p>3</p> 	<p>4</p> 	
<p>5</p> 	<p>6</p> 	

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Gipspleister
- Kalk-cement-pleister (korrelgrootte ≤ 3 mm)



TECHNISCHE INFORMATIE/GEGEVENS

Aansluittype	Mortelkoppeling
Slangspecificatie	
Gewicht 5 m 10 m	2,9 kg 4,3 kg
Binnendiameter	25 mm
Bedrijfsdruk	max. 40 bar
Barstdruk	125 bar
Buigradius	200 mm

De PFT servicegarantie

Dichtbij de klant, technische competentie en serviceoriëntatie. Dat is het credo van PFT met zijn wereldwijd verkoop- en serviceteam. Ook de komende decennia.



Aanklikken. Ontdekken. Beleven.

www.pft.net/rondo
www.youtube.com/knaufpft

Nu downloaden! App: PFT - Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technische hotline +49 9323 31-1818

Telefoon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle rechten en technische veranderingen onder voorbehoud. Onze garantie heeft betrekking op de feilloze staat van onze machines. Verbruiks-, hoeveelheden-, uitvoeringsinformatie en prestatiegegevens zijn ervaringswaarden, die in geval van afwijkende omstandigheden niet zomaar kunnen worden overgenomen. Bovendien gelden altijd de richtlijnen van de fabrikant van het materiaal. Veranderingen, kopieën en fotomechanische weergaven, ook gedeeltelijk, behoeven de toestemming van Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT RONDO superlight - NL/03.20/PFT