

PFT RONDO superlight

Tak lekki, że można o nim niemal zapomnieć.

Ciężar niektórych rzeczy uświadamiamy sobie dopiero, gdy nagle staną się lżejsze. Nowego, bardzo lekkiego węża materiałowego PFT RONDO superlight prawie nie czuć – ani podczas transportu, ani podczas tynkowania. To duże odciążenie podczas pracy! Nieskomplikowana jest także wymiana dwuczęściowego hydraulicznego złącza do zaprawy: za pomocą gwintu. W przyszłości praca będzie o niebo lżejsza!







NOWY



- Niewielki ciężar
- 3-krotne ciśnienie rozzerwania
- Łączenie na złączkę hydrauliczną
- Łatwa wymiana złącza do zaprawy
- wewnątrz z PUR – duża wytrzymałość na ścieranie



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

		<p>Wąż materiałowy – RONDO superlight:</p> <ul style="list-style-type: none"> łatwa i wygodna obsługa Wnętrze z PUR (1 mm) – duża wytrzymałość na ścieranie zgodnie z DIN 14811 Zabezpieczenie przed zaginaniem węża (część żeńska (V)) <p>Złącze do zaprawy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Regularne badania TÜV Prosta wymiana dwuczęściowego hydraulicznego złącza do zaprawy za pomocą gwintu Duża przepustowość zaprawy Duże tolerancje w zakresie dopasowania kształtu – bezpieczeństwo Dokładne umieszczenie trzpienia w otworze Gładka powierzchnia uszczelniająca Wysoka jakość materiału – żeliwo ciągliwe: <ul style="list-style-type: none"> Rzadsze pęknięcia Większa stabilność pod wpływem działania ciśnienia, większa obciążalność oraz większe zabezpieczenie przed pęknięciem Całkowite ocynkowanie lub wykonanie z aluminium – eliminacja korozji Duża wytrzymałość elementów <p>Produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> RONDO superlight flex DN25 – 5 m Nr. art. 00 66 73 49 RONDO superlight flex DN25 – 10 m Nr. art. 00 66 73 48
		
		

DZIEDZINY ZASTOSOWANIA

- Tynk gipsowy
- Tynk cementowo-wapienny (wielkości ziarna ≤ 3 mm)



INFORMACJE/DANE TECHNICZNE

Typ przyłącza	Złącze do zaprawy
Specyfikacja węża	
Ciężar 5 m 10 m	2,9 kg 4,3 kg
Średnica wewnętrzna	25 mm
Ciśnienie robocze	maks. 40 bar
Ciśnienie rozerwania	125 bar
Promień zginania	200 mm

Gwarancja serwisowa PTF

Bliski kontakt z klientem, wiedza techniczna i ukierunkowanie na dobry serwis. To właśnie kryje się pod marką PFT, a centra dystrybucyjne i serwisowe na całym świecie dbają o to, aby zapewnić taki poziom na kolejne dziesiątki lat.



Kliknij. Odkryj. Sprawdź.

www.pft.net/rondo
www.youtube.com/knaufpft

Pobierz teraz! Aplikacja: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Infolinia techniczna +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Faks +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Wszelkie prawa i zmiany techniczne zastrzeżone. Gwarancja obejmuje wyłącznie prawidłową konstrukcję naszych maszyn. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania oraz parametry techniczne określono na podstawie doświadczenia i mogą się one różnić zależnie od warunków eksploatacji. Ponadto zawsze obowiązują zalecenia producentów odpowiednich materiałów. Modyfikacje, przedruki i odtwarzanie fotomechaniczne – również fragmentów – wymaga uzyskania zgody spółki Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT RONDO superlight – PL/03.20/PFT