

PFT RONDO superlight plus

Accessoires ultralégers pour le chantier

Pourquoi être lourd quand on peut être léger ? Le tuyau pour matériel PFT RONDO superlight plus se distingue par son poids ultraléger. Grâce à son âme extrêmement résistante à l'abrasion et à sa robuste couverture extérieure en caoutchouc, une longue durée de vie est garantie. Des contrôles TÜV réguliers des raccords de mortier garantissent en plus votre sécurité.

NOUVEAU

DONNÉES TECHNIQUES

RONDO superlight plus DN25 – 5 m

Référence 00673211

RONDO superlight plus DN25 – 10 m

Référence 00673210

Spécification du tube

Type de raccordement	Accouplement pour mortier
Poids 5 m 10 m	3,3 kg 5,0 kg
Diamètre intérieur	25 mm
Pression de service	max. 40 bar
Pression d'éclatement	100 bar
Rayon de courbure	180 mm



- Ultra-léger
- 2,5 fois la pression d'éclatement
- Accouplement pour mortier facilement interchangeable
- Intégration hydraulique
- Âme UHMW-PE – résistance à l'abrasion élevée



AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL

<p>1</p>	<p>2</p>	<p>Tube flexible à produit – RONDO superlight plus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Manipulation simple et confortable ■ Âme UHMW-PE (polyéthylène de masse moléculaire très élevée) – résistance à l'abrasion élevée <p>1 Protection anti-plieres du flexible (mâle)</p> <p>Accouplement pour mortier:</p> <p>2 Contrôles TÜV à intervalles réguliers</p> <p>3 Changement aisé de l'accouplement pour mortier hydrauliquement intégré en deux parties par filetage</p> <p>4 Passage élevé pour mortier</p> <p>■ Tolérances élevées lors de l'ajustement – sécurité</p> <p>5 Positionnement ultra-précis de la cheville dans le perçage</p> <p>6 Surface d'étanchéité lisse</p> <p>■ Qualité élevée du matériau – fonte malléable:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Réduction de la formation de fissures ■ Stabilité élevée à la pression, capacité de charge ainsi que résistance à la rupture ■ Galvanisation complète ou fabrication en aluminium – prévention de la corrosion ■ Résistance élevée du composant
<p>3</p>	<p>4</p>	
<p>5</p>	<p>6</p>	

COMPARAISON DES TUYAUX PFT			
Type de tuyau DN25	RONDO	RONDO superlight plus	RONDO superlight flex
Résistance (échelle de 1 à 10, 1 faible, 10 élevé)	10	6	4
Poids (100 % se réfère au poids RONDO : 640 g/m)	100 %	45 %	36 %
Longueurs de tuyaux	5 7,5 10 15 20 m	5 10 m	5 10 m

DOMAINES D'UTILISATION

- Enduit de plâtre
- Chaux-ciment-enduit (granulométrie ≤ 3 mm)

La garantie PFT Service

Proximité du client, compétence technique et orientation sur le service. Voilà ce à quoi PFT s'engage avec ses centres de distribution et de service dans le monde entier et pour les prochaines décennies.

Cliquer. Découvrir. Connaître.
www.pft.net/rondo
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG
 Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Assistance technique +49 9323 31-1818

Téléphone +49 9323 31-760

Télécopie +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Sous réserve de tous droits et modifications techniques. Notre garantie s'applique uniquement à une qualité impeccable de nos machines. Les informations spécifiques au rendement, aux quantités, aux modèles et aux caractéristiques de puissance sont des valeurs empiriques et ne peuvent être appliquées dans des conditions différentes. Seules les directives du fabricant du matériau sont applicables au demeurant. Les modifications, réimpressions et reproductions photomécaniques, même partielles, sont soumises à l'autorisation expresse de la société Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT RONDO superlight plus – FR/09.22/PFT