

PFT RONDO superlight plus

Ultralichte toebehoren voor de bouwplaats

Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan? De materiaalslang PFT RONDO superlight plus overtuigt door zijn ultralichte gewicht. De extreem slijtvaste kern en de robuuste rubberen buitenbekleding zorgen voor een lange levensduur. Regelmatige TÜV-tests van de mortelkoppelingen zorgen bovendien voor uw veiligheid. Zorgeloos werken met de PFT RONDO superlight plus.



TECHNISCHE INFORMATIE

RONDO superlight plus DN25 – 5 m

Artikelnummer 00673211

RONDO superlight plus DN25 – 10 m

Artikelnummer 00673210

Slangspecificatie

Aansluittype Mortelkoppeling

Gewicht 5 m | 10 m 3,3 kg | 5,0 kg

Binnendiameter 25 mm

Bedrijfsdruk max. 40 bar

Barstdruk 100 bar

Buigradius 180 mm



- Ultralicht
- Mortelkoppeling eenvoudig te vervangen
- 2,5-voudige barstdruk
- Hydraulisch geïntegreerd
- UHMW-PE-kern – hoge slijtvastheid



VOORDELEN OP EEN RIJTJE

<p>1</p>	<p>2</p>	<p>Materiaalslang – RONDO superlight plus:</p> <ul style="list-style-type: none"> Eenvoudig en handig in gebruik UHMW-PE-kern (Polyethyleen met ultrahog molecuair gewicht) – hoge slijvastheid <p>1 Slang knikbescherming (V-deel)</p> <p>Mortelkoppeling:</p> <p>2 Regelmatige TÜV-tests</p> <p>3 Eenvoudig vervangen van de tweedelige hydraulisch geïntegreerde mortelkoppeling door middel van een schroefdraad</p> <p>4 Hoge debiet voor mortel</p> <p>5 Hoge toleranties bij de pasvorm - veiligheid</p> <p>6 Nauwkeurige positionering van de pen in het gat</p> <p>7 Glad afdichtvlak</p> <p>8 Hoge materiaalkwaliteit – smeedbaar gietijzer:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verminderde scheurvorming Verhoogde drukstabiliteit, belastbaarheid en breukbeveiliging Volledige galvanisatie of productie van aluminium - vermindering van corrosie Hoge componentsterkte
<p>3</p>	<p>4</p>	
<p>5</p>	<p>6</p>	

PFT SLANGEN IN VERGELIJKING			
Slangtype DN25	RONDO	RONDO superlight plus	RONDO superlight flex
Robuustheid <small>(schaal van 1 - 10, 1 laag, 10 hoog)</small>	10	6	4
Gewicht <small>(100 % verwijst naar het gewicht RONDO: 640 g/m)</small>	100 %	45 %	36 %
Slanglengtes	5 7,5 10 15 20 m	5 10 m	5 10 m

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Gipspleister
- Kalk-cement-pleister (korrelgrootte ≤ 3 mm)

De PFT servicegarantie

Dichtbij de klant, technische competentie en serviceoriëntatie. Dat is het credo van PFT met zijn wereldwijd verkoop- en serviceteam. Ook de komende decennia.

Aanklikken. Ontdekken. Beleven.

www.pft.net/rondo
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG
 Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technische hotline +49 9323 31-1818

Telefoon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle rechten en technische veranderingen onder voorbehoud. Onze garantie heeft betrekking op de feilloze staat van onze machines. Verbruiks-, hoeveelheden-, uitvoeringsinformatie en prestatiegegevens zijn ervaringswaarden, die in geval van afwijkende omstandigheden niet zomaar kunnen worden overgenomen. Bovendien gelden altijd de richtlijnen van de fabrikant van het materiaal. Veranderingen, kopieën en fotomechanische weergaven, ook gedeeltelijk, behoeven de toestemming van Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT RONDO superlight plus- NL/09.22/PFT