

# PFT RONDO superlight plus

## Ultraleichtes Zubehör für die Baustelle

Warum schwer, wenn es auch leicht geht? Der Materialschlauch PFT RONDO superlight plus besticht durch sein ultraleichtes Gewicht. Durch die äußerst abriebfeste Seele und der robusten Außendecke aus Gummi wird eine lange Lebensdauer gewährleistet. Regelmäßige TÜV-Prüfungen der Mörtelkupplungen sorgen zusätzlich für Ihre Sicherheit.



### TECHNISCHE DATEN

#### RONDO superlight plus DN25 – 5 m

Artikelnummer 00673211

#### RONDO superlight plus DN25 – 10 m

Artikelnummer 00673210

#### Schlauchspezifikation

Anschlussstyp Mörtelkupplung

Gewicht 5 m | 10 m 3,3 kg | 5,0 kg

Innendurchmesser 25 mm

Betriebsdruck max. 40 bar

Berst-/Platzdruck 100 bar

Biegeradius 180 mm

- Ultraleicht
- Mörtelkupplung einfach tauschbar
- 2,5-facher Berst-/Platzdruck
- Hydraulisch eingebunden
- UHMW-PE-Seele – hohe Abriebfestigkeit



# VORTEILE AUF EINEN BLICK

<p><b>1</b></p>	<p><b>2</b></p>	<p><b>Materialschlauch – RONDO superlight plus:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einfache und bequeme Handhabung</li> <li>■ Seele aus UHMW-PE (Ultrahochmolekulargewichtigem Polyethylen) – hohe Abriebfestigkeit</li> </ul> <p><b>1</b> Schlauch-Knickschutz am V-Teil</p> <p><b>Mörtelkupplung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>2</b> Regelmäßige TÜV-Prüfungen</li> <li><b>3</b> Einfaches Wechseln der zweiteilig-hydraulisch-eingebundenen Mörtelkupplung per Gewinde</li> <li><b>4</b> Hoher Durchgang für Mörtel</li> <li><b>5</b> Hohe Toleranzen bei Passform – Sicherheit</li> <li><b>6</b> Passgenaue Positionierung des Stifts innerhalb der Bohrung</li> <li><b>6</b> Glatte Dichtfläche</li> <li>■ Hohe Materialqualität – Temperguss:             <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verringerte Rissbildung</li> <li>■ Erhöhte Druckstabilität, Belastbarkeit sowie Bruchsicherheit</li> <li>■ Vollständige Verzinkung bzw. Herstellung aus Aluminium – Vermeidung von Korrosion</li> </ul> </li> <li>■ Hohe Bauteilfestigkeit</li> </ul>
<p><b>3</b></p>	<p><b>4</b></p>	
<p><b>5</b></p>	<p><b>6</b></p>	

PFT SCHLÄUCHE IM VERGLEICH			
Schlauchtyp DN25	RONDO	RONDO superlight plus	RONDO superlight flex
<b>Robustheit</b> (Skala von 1 - 10, 1 gering, 10 hoch)	10	6	4
<b>Gewicht</b> (100 % bezieht sich auf Gewicht RONDO: 640 g/m)	100 %	45 %	36 %
<b>Schlauchlängen</b>	5   7,5   10   15   20 m	5   10 m	5   10 m

**EINSATZGEBIETE**

- Gipsputz
- Kalk-Zement-Putz (Korngröße ≤ 3 mm)

**Die PFT Service-Garantie**

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.

Anklicken. Entdecken. Erleben.

[www.pft.net](http://www.pft.net)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

**Knauf PFT GmbH & Co. KG**  
 Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net      www.pft.net

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT RONDO superlight plus – DE/09.22/PFT